

Mise à jour de DICO

La mise à jour du dictionnaire DICO doit se faire sur le poste serveur de BCDI (celui qui contient le dossier BcdiServ) afin d'être valable pour tous les clients.

Il est recommandé de faire appel au responsable réseau, notamment si BcdiServ est installé sous Linux.

Procédure

1/ Se mettre sur le poste serveur de BCDI

2/ Récupérer le fichier de mise à jour de DICO

- à partir de l'Espace Client
- aller dans « téléchargement des mises à jour »
- cliquer sur « BCDI Abonnement 2008 – V1.91 »
- choisir « votre version actuelle est une version inférieure à la version 1.90 » (que cela soit le cas ou non, car le fichier de mise à jour de DICO n'est pas proposé sur l'autre onglet)
- cliquer sur le fichier correspondant à « Pour serveur Windows » ou « Pour serveur Linux » (selon votre configuration) et accepter le téléchargement (à enregistrer sur le bureau par exemple)

3/ Lancer l'installation de la mise à jour

Par défaut, Dico sera installé dans la base Data (\BcdiServ\Data).

Le CRDP de Poitiers conseille de l'installer aussi dans le répertoire Base Initiale (\BcdiServ\Base Initiale). Pour cela, relancez instBCDIDICO1.90.exe et modifiez le chemin d'installation (\BcdiServ\Base Initiale).

Procédez de la même façon si d'autres bases ont été créées ou installées dans BcdiServ